



# AGRICULTURA



CATÁLOGO  
PERFILES PARA INVERNADERO



## PERFILES PARA INVERNADERO

---

Perfiles invernadero PVC o PE

Se trata de un sistema de fijación en clip para invernadero.

Los sistemas de clip son útiles para la fijación del cerramiento plástico, malla o policarbonato del invernadero a los perfiles metálicos instalados en las estructuras del mismo.



**PERFIL CLICK INVERNADERO PARA OMEGA**  
GREENHOUSE CLICK PROFILE FOR OMEGA/ PROFIL CLIC SERRE POUR OMEGA

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MEDIDA S(mm) MEASURES(mm) MESURE(mm)	ACABADO FINISH FINITION	LONGITUD(m) LENGTH(m) LONGUEUR(m)	CAJA* TUBE* TUBE*	UDS. CAJA UDS. TUBE UDS. TUBE	PALETS	
						CAJAS	UDS
08PEINM4	EXTRA H	PVC BLANCO	2,5	M	25	25	100
08PEINM4	EXTRA M	PVC BLANCO	2,5	M	25	25	100


\* CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA:

Material Base: PVC  
Estabilizante: Filtro UV  
Colorante: Blanco Solar

\*CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO ACABADO:

Propiedades de tracción: DIN 53 455-81  
Resistencia a la rotuca: 60N/mm<sup>2</sup>  
Alargamiento a la rotura: 140 %

Densidad: DIN 479-76 1.45 g/cm<sup>3</sup>  
Dureza: Shore D DIN 530505/87 80+- 5  
T.VICATT: DIN/ISO 306/87 78 +- 2° C  
Comportamiento ante el fuego: Autoextinguible



Los materiales empleados en la fabricación no son nocivos para la capa de ozono

LISANPLAST S.L puede garantizar durabilidad de este producto por un tiempo de 6 años , siempre que las condiciones se ajusten a las previstas para su uso.



**TACO DE GOMA PARA PERFIL OMEGA**  
RUBBER PLUG FOR OMEGA PROFILE /BOUCHON EN CAOUTCHOUC POUR PROFIL OMEGA

REFERENCIA REFERENCE RÉFÉRENCE	MEDIDAS(mm) MEASURES(mm) MESURE(mm)	ACABADO FINISH FINITION	LONGITUD(m) LENGTH(m) LONGUEUR(m)	CAJA* TUBE* TUBE*	UDS. CAJA UDS. TUBE UDS. TUBE	PALETS	
						CAJAS	UDS
090MEGAPE	31.5 X 24	NEGRO	2,45	M3	20	20	60
090MEGA	31.5 X 24	NEGRO	2,45	M3	15	15	60

\*Para otras medidas consulta



\*CARACTERISTICAS DE LA MATERIA PRIMA:


Material Base: PE  
Estabilizante: Filtro UV  
Colorante: Negro Solar

Taco de polietileno de baja densidad para perfil omega.

Utilizado para la fijación de mallas y plasticos, tnato en invernaderos como en umbráculos.

Se utiliza en estos dos tipos de periles omega.

**Perfil Omega grande**



**Perfil Omega medio**





Estamos en Autovía del Mediterráneo A-7, km 589  
(salida 588), Librilla (Murcia)

T - +34 968 657657

[www.lisanplast.com](http://www.lisanplast.com)